


Flansze płaskie DIN 24154 (DIN 12220)

Flachflansche, DIN 24 154 (DIN EN 12 220)

Flat-iron flanges according to DIN 24 154 (DIN EN 12 220)

Brides en fer plat selon DIN 24 154 (DIN EN 12 220)



Grupa Artykułów: REE

Grupa Artykułów: REZ

Średnica	d ₂	Wymiar szer. x gr.	d ₃	Liczba otworów	kg	d ₂	Wymiar szer. x gr.	d ₃	d ₄	Liczba otworów	Śruba	kg
71	73		103		0,16	73		110				0,44
80	82		112		0,18	82		118				0,48
90	92		122		0,20	92		128				0,53
100	102	25 x 3	132	4	0,21	102	30 x 6	139	9,5	4	M 8	0,55
112	114		144		0,24	114		151				0,63
125	127		157		0,26	127		165				0,68
140	142		172		0,41	142		182				0,87
*150	152		182		0,43	152		191				0,92
160	162		192		0,46	162		200				0,98
180	182	25 x 4	212	6	0,51	182	35 x 6	219	11,5	8	M 10	1,08
200	203		233		0,56	203		241				1,19
224	227		257		0,62	227		265				1,32
250	253		283		0,69	253		292				1,45
280	283		317		0,93	283		332				2,51
*300	303		337		0,98	303		352		8		2,75
315	318		352		1,03	318		366				2,98
355	358	30 x 4	392	8	1,15	358	40 x 8	405	11,5		M 10	3,10
400	404		438		1,28	404		448				3,44
450	454		488		1,43	454		497		12		3,84
500	504		538		1,58	504		551				4,13
560	564		600		2,07	564		629				5,90
*600	604		640	12	2,19	604		669		16		6,42
630	634		670		2,31	634		698				6,98
710	714	35 x 4	750		2,58	714	50 x 8	775	14		M 12	7,38
800	804		840		2,90	804		861				8,19
900	904		940	16	3,24	904		958		24		9,17
1000	1005		1041		3,59	1005		1067				10,2
1120	1125		1169		5,74	1125		1200				16,9
1250	1255	40 x 5	1299	24	6,38	1255	60 x 10	1337	18	32	M 16	18,8
1400	1405		1449		7,12	1405		1475				21,0
1600	1605		1649		8,11	1605		1675		40		23,8

Średnica otworu d₄ = 9,5 mm

Śruba M 8

* Średnice zaznaczone gwiazdką wykonane są poza normą DIN 24 154

Średnice zaznaczone pogrubioną kursywą wykonane są wg normy DIN 12220

DIN 24154 rząd 1 czerwiec 1990

DIN 24154 rząd 2 czerwiec 1990


Flansze kątowe

(wiercone zgodnie z DIN 24154, rząd 1)

Winkelflansche (gebohrt nach DIN 24 154, Reihe 1)

Angle flanges (drilled acc. to norm DIN 24 154, series 1)

Brides a cornieres (percées selon DIN 24 154, série 1)



Grupa Artykułów: RED

Średnica	d ₂	Wymiary	d ₃	Ilość otworów	kg
200	203		233		1,1
224	227	25 x 25 x 4	257	6	1,2
250	253		283		1,3
280	283		317		1,8
* 300	303		330		1,8
315	318		352		2,0
355	358	30 x 30 x 4	392	8	2,2
400	404		438		2,4
450	454		488		2,7
500	504		538		3,0
560	564		600		4,0
* 600	604		634	12	4,2
630	634		670		4,4
710	714	35 x 35 x 4	750		4,9
800	804		840		5,5
900	904		940	16	6,2
1000	1005		1041		6,9
1120	1125		1169		10,9
1250	1255		1299		12,1
1400	1405	40 x 40 x 5	1449	24	13,5
1600	1605		1649		15,4

Średnica otworu $d_4 = 9,5 \text{ mm}$

Śruba M 8

*Średnice zaznaczone gwiazdką wykonane są poza normą DIN 24154