


Króciec wyrzutowy z siatką ochronną

Auslaßstutzen, schräg mit Schutzgitter
Beveled outlet connection
with guard grille


Manchons d'échappement oblique,
avec grille de protection



Grupa Artykułów: ALS

Czerpnia

Einströmdüse
Admission pipe
Tube d'admission



Grupa Artykułów: ESD

Średnica	l ₅	Powierzchnia w m ²		kg	Średnica	D	L	l ₂	kg
		z krótcem wtykowym	bez krócca wtykowego						
71	171	0,046	0,033	0,2	71	120	55	40	0,1
80	180	0,053	0,038	0,2	80	130	55	40	0,1
90	190	0,061	0,044	0,3	90	140	55	40	0,1
100	200	0,069	0,051	0,3	100	150	55	40	0,1
112	212	0,080	0,059	0,4	112	162	55	40	0,1
125	225	0,091	0,068	0,4	125	175	55	40	0,2
140	240	0,105	0,079	0,5	140	190	55	40	0,2
150	250	0,115	0,087	0,6	150	200	55	40	0,3
160	260	0,125	0,095	0,6	160	210	55	40	0,3
180	280	0,147	0,113	0,7	180	230	55	40	0,3
200	300	0,170	0,132	0,8	200	250	55	40	0,4
224	324	0,198	0,156	1,0	224	274	55	40	0,4
250	350	0,247	0,184	1,2	250	300	75	60	0,4
280	380	0,290	0,220	1,4	280	330	75	60	0,5
300	400	0,321	0,246	1,6	300	350	75	60	0,5
315	415	0,344	0,265	1,9	315	365	75	60	0,6
355	455	0,410	0,321	2,3	355	405	75	60	0,7
400	500	0,515	0,389	2,9	400	450	95	80	0,8
450	550	0,614	0,473	3,4					
500	600	0,723	0,566	4,0					
560	660	0,861	0,685	4,9					
600	700	0,960	0,772	5,5					
630	730	1,038	0,841	8,0					
710	810	1,303	1,036	10,0					
800	900	1,582	1,281	12,2					
900	1000	1,922	1,583	16,8					
1000	1100	2,292	1,915	20,1					
1120	1220	2,848	2,356	25,0					
1250	1350	3,435	2,885	30,3					
1400	1500	4,220	3,561	45,7					
1600	1700	5,326	4,572	57,9					
1800	1900	6,557	5,709	84,5					